

Instrukcja bezpieczeństwa dla klientów

I. PRZED MONTAŻEM I UŻYCIEM (PRZYGOTOWANIE)

- **Kontrola stanu:** Sprawdź stan techniczny produktu pod kątem uszkodzeń transportowych.
 - **Ostre krawędzie:** Płyty PCV, naklejki i elementy metalowe mogą mieć krawędzie ostre jak szkło.
 - **Ochrona rąk:** Przenoś i obrabiaj wyłącznie w rękawicach ochronnych.
 - **Ciężkie elementy:** Ciężkie elementy spadając mogą uszkodzić dźwigoł oraz spowodować inne szkody, używaj odzieży ochronnej, zawsze sprawdzaj co i kto znajduje się wokół miejsca montażu
 - **Ochrona oczu:** Zakładaj okulary ochronne podczas wiercenia otworów i ew. docinania płyt.
 - **Wysokość montażu:** Stabilizuj drabiny i stosuj szelki przy montażu podsufitowym.
 - **Wentylacja pomieszczeń:** Odtłuszczaj powierzchnie (aceton, benzyna) wyłącznie przy sprawnie działającej wentylacji, stosuj maskę przeciwpyłową.
 - **Instalacje podziemne:** Przed wykopami pod znaki zewnętrzne sprawdź plany kabli energetycznych.
-

II. ZASADY MONTAŻU I ZAGROŻENIA DLA GRUP PRODUKTOWYCH

1. Znaki fotoluminescencyjne (Ewakuacyjne i PPOŻ.)

- **Zasada montażu:** Usuń warstwę zabezpieczającą klej i mocno dociśnij do gładkiego podłoża.
- **Wymóg światła:** Znaki wymagają stałego dostępu do oświetlenia w celu naładowania luminoforu.
- **Zagrożenie brakiem świecenia:** Montaż w stale zaciemnionych miejscach sprawi, że znak nie zadziała.
- **Zagrożenie nieczytelnością:** Zły dobór rozmiaru piktogramu uniemożliwi odczytanie go z odległości.

2. Tablice i instrukcje BHP oraz PPOŻ. (Plansze sztywne PCV)

- **Zasada montażu:** Stosuj dedykowane wkręty przy nierównych ścianach, montując na wysokości oczu (140–160 cm).
- **Zagrożenie odpryskami:** Zbyt mocne dokręcanie śrub grozi pęknięciem PCV i urazem oka.

- **Zagrożenie urazem głowy:** Źle zamocowana, ciężka tablica wielkoformatowa może spaść na pracowników.
- **Zagrożenie dezinformacją:** Używanie nieaktualnych instrukcji bhp po wymianie maszyn grozi wypadkiem.

3. Znaki samoprzylepne, taśmy i folie podłogowe

- **Zasada montażu:** Dokładnie oczyścić, odtłuścić i osuszyć powierzchnię podłogi przed aplikacją.
- **Ryzyko potknięcia:** Zadarte i odklejające się narożniki folii tworzą bezpośrednie ryzyko upadku.
- **Ryzyko poślizgu:** Folie bez atestu antypoślizgowego po rozlaniu wody stają się skrajnie śliskie.
- **Blokada maszyn:** Zerwane fragmenty taśm mogą nawijać się na osie kół wózków widłowych.

4. Znaki i tablice zewnętrzne (Drogowe i terenowe)

- **Zasada montażu:** Instaluj na stalowych słupkach za pomocą odpornych na korozję uchwytów.
- **Zagrożenie uderzeniem:** Znaki zamontowane poniżej 2 metrów nad ciągiem pieszym grożą urazem głowy.
- **Zagrożenie przewróceniem:** Zły dobór fundamentu grozi obaleniem konstrukcji przez silny wiatr.
- **Przygniecenia:** Zachowaj ostrożność przy przenoszeniu ciężkich betonowych stóp montażowych.

III. UŻYTKOWANIE, CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- **Myj łagodnymi środkami:** Stosuj wyłącznie wilgotną, miękką ściereczkę z wodą i mydłem.
- **Zakaz stosowania chemii:** Bezwzględnie unikaj rozpuszczalników i kwasów niszczących nadruk.
- **Nie szoruj powierzchni:** Używanie ostrych gąbek bezpowrotnie niszczy warstwę fotoluminescencyjną.
- **Kontrola okresowa:** Sprawdzaj stan techniczny i czytelność produktów co kilka miesięcy.
- **Kontrola po burzach:** Po silnym wietrze lub gradzie niezwłocznie zweryfikuj stabilność znaków zewnętrznych.
- **Natychmiastowa wymiana:** Każdy zniszczony, nieczytelny lub odklejający się element wymień na nowy.