

Instrukcja bezpieczeństwa dla klientów

Informacja o produkcie (szyld emaliowany – stal pokryta szklistą emalią).

Montaż (Kluczowe):

- **Zasada nr 1:** Nie dokręcać śrub "na siłę". **Emalia jest szkliwem i może odprysnąć.**
- **Podkładki:** Stosować gumowe lub silikonowe podkładki pod śruby/wkręty, aby odizolować metal od szkliwa.
- **Wiercenie:** Szyldy emaliowane mają już otwory. Nie nawiercać. Wiercenie spowoduje uszkodzenie powłoki.
- **Odległość:** Pozostawić minimalny luz między ścianą a szyldem, aby uniknąć naprężeń przy rozszerzalności cieplnej.

Użytkowanie i Konserwacja:

- Czyszczenie wodą z łagodnym detergentem.
- Zakaz używania środków ściernych (mleczka, szorstkie gąbki), które mogą porysować powierzchnię.
- Odporność na warunki atmosferyczne (UV, deszcz, mróz).

Gwarancja:

- 3 lata na poprawnie zamontowany i użytkowany produkt.
- Odpryski powstałe w wyniku uderzeń mechanicznych (niewłaściwy montaż) nie podlegają reklamacji.

MONTAŻ I KONSERWACJA SZYLDU EMALIOWANEGO

1. Przyłóż szyld do ściany i zaznacz otwory.
2. Wywierć otwory i włóż kołki rozporowe.
3. **WAŻNE:** Załóż gumowe podkładki na wkręty.
4. Przykręcaj wkręty delikatnie, tylko do momentu dotknięcia powierzchni szyldu. **Nie dokręcaj na siłę!**
5. Zbyt mocne dokręcenie spowoduje odprysk emalii, co nie podlega gwarancji.

6. Czyścić wilgotną szmatką.

2. Karta Bezpieczeństwa (Techniczna) dla Szyldów Emaliowanych

Dla wyrobów gotowych, jakimi są szyldy, nie sporządza się karty charakterystyki substancji chemicznej (SDS), ale **Kartę Techniczną / Kartę Bezpieczeństwa Produktu**, która definiuje ryzyka użytkowe.

Identyfikacja produktu: Szyld emaliowany (blacha stalowa, fryta szklana).

Charakterystyka: Produkt nie jest substancją chemiczną, nie emituje szkodliwych oparów w temperaturach otoczenia.

Środki ostrożności podczas montażu:

- **Ryzyko:** Ostre krawędzie (odpryski emalii lub krawędzie blachy).
- **Ochrona:** Zalecane rękawice ochronne podczas montażu.
- **Uwaga:** Unikać uderzeń twardymi narzędziami.

Bezpieczeństwo pożarowe: Produkt niepalny.

Utylizacja: Produkt podlega recyklingowi jak złom stalowy (emalia jest neutralna dla środowiska).