

Instrukcja bezpieczeństwa dla klientów

1. Informacje ogólne

Znaki drogowe muszą być stosowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności zgodnie z:

- **Prawo o ruchu drogowym**
- **Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie znaków i sygnałów drogowych**

Nieprawidłowy montaż lub użytkowanie znaków może stwarzać zagrożenie dla ruchu drogowego oraz skutkować odpowiedzialnością cywilną i karną.

2. Montaż znaków

Montaż znaków powinien być wykonywany:

- **przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje,**
- **zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,**
- **przy użyciu odpowiednich elementów mocujących (obejmy, uchwyty, słupki ocynkowane).**

Podczas montażu należy:

- **stosować środki ochrony indywidualnej (kask, rękawice, kamizelka odblaskowa),**
- **odpowiednio zabezpieczyć miejsce prac (tymczasowa organizacja ruchu),**
- **zachować minimalne wysokości i odległości od jezdni zgodnie z obowiązującymi przepisami.**

3. Bezpieczeństwo użytkowania

- **Zabrania się samodzielnej zmiany lokalizacji znaku bez zatwierdzenia przez właściwy organ zarządzający ruchem.**
- **Uszkodzony znak należy niezwłocznie wymienić.**
- **W przypadku kolizji drogowej należy sprawdzić stan techniczny konstrukcji wsporczej.**

4. Konserwacja i kontrola

- Zaleca się okresową kontrolę stabilności słupków i mocowań (minimum raz w roku).
- Powierzchnię znaku czyścić miękką tkaniną i łagodnymi środkami czyszczącymi.
- Nie stosować środków ściernych ani rozpuszczalników.

5. Odpowiedzialność

- Klient ponosi odpowiedzialność za prawidłowy montaż i użytkowanie produktu.
- znakowo.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprawidłowego montażu lub użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem.

Informacje dotyczące transportu, rozładunku oraz przechowywania znaków drogowych

Rozładunek i montaż

- Oznakowanie zamówione przez klienta jest układane na środkach transportu w określonej pozycji i zabezpieczone przed przemieszczeniem, ocieraniem o siebie i uszkodzeniem.
- Przy rozładunku należy zwrócić uwagę na zachowanie kolejności zdejmowania z środka transportowego celem uniknięcia wysuwania oznakowania z środkowych warstw i porysowania powierzchni szczególnie pokrytych folią.
- Tablice o znacznych gabarytach poukładane równolegle do burt samochodu w pozycji pionowej należy zdejmować ręcznie. Niedopuszczalne jest chodzenie po tablicach, które w czasie rozładunku przemieszczały się do pozycji poziomej.
- Małe znaki i elementy oznakowania umieszczane w pojemnikach lub na paletach można rozładowywać przy pomocy wózka widłowego.
- W trakcie montażu znaków i tablic do konstrukcji wsporczych w miejscach lokalizacji znaków należy dołożyć wszelkich starań by uniknąć porysowania narzędziami lic odblaskowych tablic, powłok lakierniczych i innych zabezpieczeń antykorozyjnych.

Przechowywanie (składowanie)

- Oznakowanie powinno być składowane w magazynach zamkniętych lub zadaszonych wiatach, chroniących wyroby przed deszczem lub nadmiernym działaniem promieniowania słonecznego.
- Folia, w którą pakowany jest element służy tylko i wyłącznie do zabezpieczenia elementów w czasie transportu i rozładunku. W żadnym wypadku zabezpieczony towar za pomocą: przekładek gąbkowych, kartonowych, folii bąbelkowych oraz folii typu stretch nie nadaje się bezpośrednio do długiego

składowania.

Uwaga:

W foliach znajdują się związki chemiczne, które pod wpływem ciepła i wilgoci mogą odbarwić powłokę malarską, dlatego użyte materiały opakowaniowe muszą być doszczelnione w celu uniknięcia kondensacji wilgoci pomiędzy powłoką, a folią opakowaniową.

Ponadto kondensacja pary wodnej na powierzchni elementów wpływa niekorzystnie na folię odblaskową, stwarzając ryzyko jej podnoszenia oraz pogorszenia właściwości odblaskowych folii.

W przypadku zaobserwowania kondensacji pary wodnej pod powierzchnią folii zabezpieczającej lub w przypadku dostanie się pod nią wody z opadów atmosferycznych lub z roztopionego śniegu, należy niezwłocznie usunąć folię zabezpieczającą i pozostawić element do wyschnięcia.

- **Przechowywane tablice i znaki należy układać w pozycji pionowej na podkładkach drewnianych lub paletach.**
- **Zabrania się składowania oznakowania pionowego (tablic, znaków) bezpośrednio na ziemi. Jeżeli woda lub brud pozostaje w kontakcie ze znakiem (tablicą) przez dłuższy czas, powoduje to powstanie trwałych zmarszczek, odbarwienie się lica i nieodwracalną utratę odblaskowości folii.**
- **Zabrania się składowania znaków lub tablic w pozycji poziomej (ryzyko uszkodzenia folii).**
- **W przypadku długiego składowania należy zachować odstęp około 10 cm pomiędzy licami tablic lub znaku (gwarantuje to prawidłową cyrkulację powietrza i zapobiega marszczeniu się folii).**
- **Słupki, uchwyty i inne elementy przechowywane w odkrytych magazynach składować w ażurowych pojemnikach umożliwiających ściekanie wody.**
- **Przy rozładunku i przechowywaniu elementów oznakowania pionowego należy zachować szczególną ostrożność, gdyż wszelkiego rodzaju zarysowania powodują obniżenie jakości towaru.**